



### TT Seal

TT-Seal er et præventivt middel imod hyppige punkteringer, som skyldes stikskader i dækkets slidbaneområde. TT-SEAL anvendes til cykler (racer undtaget), knallert, City Scooter, havetraktor og parkmaskiner etc. Det er automatisk tætnende op til 2 mm's beskadigelser af dæk med eller uden slange.

En påfyldning af TT-SEAL i et dæk kan forebygge mange punkteringer og især velegnet når punkteringstidspunktet er ubelejligt til udførelsen af en permanent og varig reparation.



| Best. nr. | Best. tekst | Indhold                         | Pakning    |
|-----------|-------------|---------------------------------|------------|
| 593 1239  | TT-Seal     | 250 ml. incl. påfyldningsslange | 1 & 1 x 12 |



| Best. nr. | Best. tekst | Indhold                         | Pakning |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------|
| 593 2670  | TT-Seal     | 1.000ml. incl. påfyldningslange | 1       |

### TT Seal XXL

TT-SEAL XXL er et præventivt middel imod hyppige punkteringer, som skyldes stikskader i dækkets slidbaneområde. TT-SEAL XXL anvendes til traktor- og EM-dæk. Det er automatisk tætnende op til 8 mm's beskadigelser af dæk med eller uden slange.

En påfyldning af TT-SEAL XXL i et dæk kan forebygge mange punkteringer og især velegnet når punkteringstidspunktet er ubelejligt til udførelsen af en permanent og varig reparation.

| Best. nr. | Best. tekst                         | Indhold  | Pakning |
|-----------|-------------------------------------|----------|---------|
| 593 1252  | TT-Seal XXL                         | 20 liter | 1       |
| 593 1277  | Håndpumpe: Ca. 100 ml pr. pumpeslag |          | 1       |
| 593 1284  | Slange med ventiladapter            |          | 1       |
| 562 0368  | Reduktionsnippel VG12 til VG8       |          | 1       |

### ADVARSEL !

TT-SEAL indeholder gummi- og kunststoffibre i en suspension, som under kørsel reagerer omgående ved luftudsivning og tætnet hullet uden forstærkning. Lufttabet er ofte så minimalt, at det ikke registreres overhovedet. Netop fordi TT-SEAL ofte tætnet punkteringer uden at det bemærkes, så opstår en falsk tryghed og risiko, fordi man ikke har kendskab til skadens omfang og placering eller videre forløb.

Må ikke anvendes til MC-, person-, vare- eller lastbil-dæk.

Det anbefales med mellemrum at kontrollere punkterings-beskyttede dæk og og foretage en permanent reparation af eventuelle beskadigelser.

### SE DOSERINGSTABEL 17-9

### Tire Sealant

En væske som tætnet luftfortrængninger mellem fælg og kantråd, dårlig innerliner og små stikskader. Midlet må kun benyttes til langsomkørende køretøjer/anhængere så som: implementdæk til plæne- og havepleje, golfvogne og ATV dæk.

| Best. nr. | Best. tekst  | Indhold  | Pakning |
|-----------|--------------|----------|---------|
| 593 9253  | Tire Sealant | 20 liter | 1       |
| 593 9277  | Håndpumpe    |          | 1       |

**DOSERINGSTABEL findes på emballagen**



593 1239




593 2670



593 1252



593 1277



593 1284

562 0368



593 9253



593 9277



### Nødtætning

Nødtætning af person- og varevogn max 80 km/t  
Anbefalet af Mercedes Benz

| Best. nr. | Best. tekst                                  | Pakning |
|-----------|--|---------|
| 510 3610  | <b>Nødtætningskit max 80 km/t</b>            | 1       |
| 1 sæt     | 510 3106 Plug SRAS Super Sealastic af 40 stk |         |
| 1 stk     | 510 2202 Opspændingsnål Super Sealastic      |         |
| 1 stk     | 595 4962 Hårdmetal-Fræser Ø 6x90 mm          |         |
| 1 stk     | 510 2240 Håndrival 6 mm                      |         |
| 1 stk     | 595 2015 Kniv                                |         |
| 1 box     | 595 8401 Hvid kridt pk. m/12 stk             |         |
| 1 stk     | 595 8425 Kridtholder                         |         |
| 2 stk     | 515 9341 Spec.Cement 40g                     |         |
| 1 pk      | Kliistermærker "Max 80km/h" 40 stk.          |         |
| 510 3706  | SRAS PLUG sealastic 40 stk                   | 1       |



510 3610

### Nødtætning

Nødtætningskit incl. 12 volt kompressor OE- godkendt af førende bilfabrikanter og dækproducenter. Væsken kan udvaskes af dækket med vand. Væsken er frostsikret ned til -40°

| Best. nr. | Best. tekst                                    | Indhold | Pakning |
|-----------|--|---------|---------|
| 593 9302  | Nødtætningskit med 450 ml. væske og kompressor |         | 1       |
| 593 9300  | Nødtætningsvæske refill                        | 450 ml. | 1       |



593 9302



593 9300

593 9300

**VIGTIGT! Læs den vedlagte brugsanvisning grundigt.**