



## Håndruller

Best. nr.	Best. tekst	Bredde	
595 1020	Håndrulle riflet	2,0 mm	ø 25 mm
596 1027	Håndrulle riflet	4,0 mm	ø 35 mm
595 1044	Håndrulle riflet	4 mm med kugleleje	ø 35 mm
595 1123	Håndrulle glat	12 mm med kugleleje	ø 35 mm
595 1130	Håndrulle glat	45 mm med kugleleje	ø 40 mm

## Nåleruller

Best. nr.	Best. tekst	Bredde
595 1147	Nålerulle	27 mm
595 1154	Nålerulle	46 mm

## Skæreværktøj

Best. nr.	Best. tekst	Længde
595 2074	Tragtkniv	150 mm
595 2067	Kniv	150 mm
595 2050	Kniv	200 mm
595 2160	Strygestål	200 mm
595 2225	Hvæssesten	230 mm
595 2287	Saks	200 mm
595 4539	Flexkniv spids	100 mm
595 4546	Flexkniv rund	100 mm





## Skrabere til dækunderside

Best. nr.	Best. tekst
595 1178	Dækskraber
595 4515	Dækskraber Bandag-system
595 4553	Messingbørste

## Håndraspe til raspning af skadekanal i gummi/tekstildcord


Best. nr.	Best. tekst
595 8944	Håndrasp 6,5 mm Ø
570 9270	Syl

## Tænger

Best. nr.	Best. tekst
595 0801	Bidetang med udveksling til overklipping af stålcord
571 8018	Fladtang 180mm til trækning af gummistammer
571 8014	Polygriptang 250 mm til afmontering af forlængere
594 0420	Knibtang 210 mm



595 1178



595 4515



595 4553



570 9270



595 8944



595 0801



571 8018



571 8014



## Pensler

Best. nr.	Best. tekst	Pakning
595 4508	Påfyldningskande med pensel	1
595 8308	Lille pensel ø 25 x 240 mm	12
595 8315	Stor pensel ø 35 x 250 mm	12



595 4508

595 8308

595 8315

595 8401

595 8418

595 8425

595 0203

595 0227

595 0052

519 1653

519 1655

## Kridt og pen

Best. nr.	Best. tekst	Pakning
595 0045	Pen sølvfarve til påskrift på gummi	1
595 0052	Pen til påskrift på dæklapper ved regummiering	1
595 8401	Dækkridt hvid	1 x 12
595 8418	Dækkridt gul	1 x 12
595 8425	Kridtholder for dækkridt	1
595 0203	Dækkridt gul	1x12
595 0227	Holder for dækkridt	1

## Profildybdemålere

Best. nr.	Best. tekst	Pakning
519 1653	Profildybdemåler i messing	1
519 1655	Profildybdemåler	1



## Støv- og vandsuger

til trykluft 6 bar for fjernelse af snavs og vand i dæk

Best. nr.	Best. tekst
519 7028	Støv- og vandsuger komplet
519 7080	Ekstra pose
519 7097	Ekstra slange

## Sikkerhedsudstyr

		Pakning
594 0711	Slibebriller	1

## Gummihammer

571 8001	Gummihammer
571 8002	Rekylfri hammer 1.350g

## Lamper og lygter

571 9532	Lampe med docking-station
571 9530	Kantråds-klemmer til 912 2012
571 9533	Pencil lygte

## Rustslibeværktøj

til rustne fælge

Best. nr.	Best. tekst	
595 0074	Stålbørste $\varnothing$ 75 mm m/holder for boremaskine	fælgkant
595 1891	Kunststof slibeskive $\varnothing$ 100 x 13 mm m/holder f. boremaskine	finslibning
595 0124	Kunststof slibeskive $\varnothing$ 150 x 13 mm m/holder f. boremaskine	normal





## Salvadori Håndextruder

Tip Top Håndextruderen fungerer via en stabil, pneumatisk påvirkning af snekkehjulet, hvorved der opnåes et jævnt gennembløb af gummiblandingen. Håndextruderens temperatur er trinløs justerbar ligesom alle gummiblandinger kan anvendes.

- kapacitet: 18 kg / time
- driftstryk: 6 - 8 bar
- elektricitet: 220 V, 400 W
- egenvægt: 5 kg
- temperatur 0-120°

Best. nr. Best. tekst

517 7507 Salvadori Håndextruder



517 7507

## Tip Top Håndextruder Compound Master

Tip Top Compound Master arbejder uafhængigt af trykluft, hvorved extruderen er ligeså anvendelig på servicevognen som i værkstedet. Tip Top Compound Master anvendes til hurtigt og let forarbejdning af de uvulkaniserede tørcompounds T2A og T2B.

- robust
- aftagelig skulderrem
- selvkølede snekkehus af aluminium
- godt materialeflow via et bredt indløb
- snekke optimeret til bearbejdning af T2 compounds
- optimal homogenisering i integreret blandekammer
- hurtigt udskiftelige dyser til formgivning af extrudatet
- kapacitet: 24 kg / time
- elektricitet: 220 V, 1200 W
- egenvægt: 7,5 kg

Best. nr. Best. tekst

517 7550 Tip Top Extruder Compound Master

## Vand- og støvsuger til EM dæk.

Fjerner effektivt snavs og vand fra dækket

- sugeevne/min. 8,0 L ved 8 bar
- sugeevne/min. 7,5 L ved 6 bar
- sugeevne/min. 5,0 L ved 4 bar
- længde: 340 mm

Bsst nr. Best. tekst

519 7180 Vand- og støvsuger

519 7180



## Luftslibere

Til oprasning af gummi (langsomt kørende) og slibning af stålcord (hurtigt kørende). Luftsliberne har bagudrettet udluftning. Tryklufttilslutning 6-8 bar. Luftsliberne leveres standard med almindelig borepatron. Til hurtig skift mellem raspe- eller slibeværktøjer anbefales eftermontering af enten selvspændende borepatron eller lynkobling.

Best. nr.	Best. tekst	Omdr./min
518 4005	AOK Luftsliber	0-2.500
518 4220	AOK Lynsliber	0-20.000
518 4213	Udstødningssæt f. luftsliber	
519 6603	Lynkobling	
517 3097	Selvspændende borepatron	
518 4225	Reduktionsventil passer til 518 4005 - 518-4220 - 518 4200	
517 2861	Udstødningssæt til luftsliber 3 m	



## Luftboremaskine

Til skadesbegrænsning. Kraftig boremaskine til alle typer opgaver. Handy og let, og ligger godt i hånden. Kan bruges under alle forhold. Er med højre/venstreløb.

Best. nr.	Best. tekst	omdr. min.
518 4200	Polar Luftboremaskine	0 - 1800

## Lufthammer

Til effektiv "pårulning" af store dæklapper

Best. nr.	Best. tekst
517 3602	Polar Lufthammer

## Nålehammer

Best. nr.	Best. tekst
517 3600	Polar Nålehammer