

Restsalg

så længe lager haves



v. 1 spand 995,- stk
v. 5 spande 895,- stk
v. 10 spande 795,- stk.

Netto ex. moms

Doseringstabel afbalanceringsgranulat



Lastbil - trailer - bus

205/55	R 16	125 ml
195/60	R 16	125 ml
205/60	R 16	125 ml
225/60	R 16	125 ml
195/65	R 16	125 ml
205/65	R 16	125 ml
215/65	R 16	125 ml
225/65	R 16	125 ml
235/65	R 16	175 ml
175/75	R 16	125 ml
185/75	R 16	125 ml
195/75	R 16	125 ml
205/75	R 16	125 ml
215/75	R 16	125 ml
225/75	R 16	125 ml
245/75	R 16	125 ml
215/85	R 16	125 ml
235/85	R 16	125 ml
255/55	R 17	125 ml
185/60	R 17	125 ml
215/60	R 17	125 ml
235/60	R 17	125 ml
265/70	R 17	125 ml
255/55	R 18	125 ml

8	R 17.5	175 ml
8.5	R 17.5	250 ml
9	R 17.5	250 ml
9.5	R 17.5	250+75 ml
10	R 17.5	250+75 ml
195/60	R 17.5	175 ml
195/70	R 17.5	175 ml
245/70	R 17.5	250 ml
265/70	R 17.5	250 ml
205/75	R 17.5	175 ml
215/75	R 17.5	250 ml
225/75	R 17.5	250 ml
235/75	R 17.5	250 ml
245/75	R 17.5	250 ml
9.5	R 19.5	250+75 ml
245/70	R 19.5	250 ml
265/70	R 19.5	250 ml
275/70	R 19.5	250+75 ml
285/70	R 19.5	250+75 ml
295/70	R 19.5	250+75 ml
305/70	R 19.5	250+175 ml
405/70	R 20	250+250 ml
375/75	R 20	250+250+150 ml
425/75	R 20	250+250 ml
275/80	R 20	250+175 ml
335/80	R 20	250+250 ml

365/80	R 20	250+250 ml
475/80	R 20	250+250+175
365/85	R 20	250+250 ml
395/85	R 20	250+250+175 ml
9	R 22.5	250+75 ml
10	R 22.5	250+75 ml
11	R 22.5	250+175 ml
12	R 22.5	250+250 ml
13	R 22.5	250+250 ml
18	R 22.5	250+250+150 ml
495/45	R 22.5	250+175+175 ml
385/55	R 22.5	250+250 ml
295/60	R 22.5	250+175 ml
305/60	R 22.5	250+175 ml
315/60	R 22.5	250+175 ml
385/65	R 22.5	250+250+175 ml
255/70	R 22.5	250+75 ml
275/70	R 22.5	250+175 ml
305/70	R 22.5	250+175 ml
315/70	R 22.5	250+175 ml
275/80	R 22.5	250+175 ml
295/80	R 22.5	250+250 ml
315/80	R 22.5	250+250 ml
14	R 24	250+250+150 ml
445/70	R 24	250+250+175ml
455/70	R 24	250+250+175 ml
495/70	R 24	250+250+250 ml

Denne tabel gælder kun for dæk til kommercielle køretøjer (vare- og lastbiler) og må/kan ikke anvendes til dæk til 4 wheel drive -køretøjer, der primært anvendes til person-befordring (SUV).

ANVENDELSE:

Find dækstørrelsen i ovenstående tabel og afmål i det medfølgende målebæger den mængde granulat som er anbefalet i tabellen.

Mulighed 1 - Påfyldning ved dækmontering

Fyld den afmålte mængde granulat i dækket inden det monteres på fælgen. Kontroller at der ikke sidder noget granulat mellem kanttråd og fælgekant

Mulighed 2 - Påfyldning på komplet hjul

Påfyld den korrekte mængde granulat i den dertilhørende pumpe direkte gennem ventilen.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER:

Dette produkt er kun egnet til kommerciel bildæk i overensstemmelse med ovenstående diagram.

Afballanceringsvægte på fælgen skal fjernes.

Granulatet bortskaffes som normalt husholdningsaffald/værkstedssaffald. Det udgør ingen risiko for mennesker eller miljø.

For høj eller for lav en dosis kan påvirke afbalanceringsresultatet.