

## Brudsikker ventilforlænger som giver øget sikkerhed.

Den nye brudsikre forlænger er næsten umulig at ødelægge og hvis det skulle ske, afbrydes luftstrømmen automatisk. Forlængerens kan ikke selv skrue sig løs ved hjulets rotation.

Montering sker uden fastspændingsbøjler. Skal **altid** monteres sammen med metalhætte.

Ved montering på varevogne **skal** den monteres sammen med højtryksventil, eksempelvis HP-ventil Art. 563 1130.



### De vigtigste fordele:

**Brudsikker**

**Bøjelig**

**Kan ikke løsnes ved hjulets rotation**

**Monteres uden fastspændingsbøjle indtil 215 mm**

**Ingen mulighed for lufttab, luftstrømmen afbrydes**

**Ideel når der køres med snekæder**

**Ideel til entreprenørbiler**

**ved beskadigelse/hærværk**

**Lettere kontrol af lufttryk**

**Hurtig montering sparer tid**



Til forhjul og enkeltmontering hvor der er anvendt hjulkapsel



Til tvillingmontering

| Best. nr. | Best. tekst                    | totallængde<br>mm | Pakning |
|-----------|--------------------------------|-------------------|---------|
|           | air-flex ventilforlænger plast |                   |         |
| 562 4318  | brudsikker ventilforlænger     | 85                | 10      |
| 562 4325  | brudsikker ventilforlænger     | 105               | 10      |
| 562 4352  | brudsikker ventilforlænger     | 145               | 10      |
| 562 4360  | brudsikker ventilforlænger     | 185               | 10      |
| 562 4377  | brudsikker ventilforlænger     | 215               | 10      |